



tradición e innovación



NUEVO PULVERIZADOR DORSAL MOTORIZADO



HECHO EN BRASIL



LANZA CON TRIPLE SALIDA - MAYOR COBERTURA

Ergonomía y comodidad



Comando de fácil acceso



Arranque fácil



Sistema anti vibración



MOTOR DE 2 TIEMPOS, POTENTE Y ECONÓMICO



Código: 60800



PROTECCIÓN DE CULTIVOS



BIOLÓGICOS



NUTRICIÓN DE CULTIVOS



SEMILLAS



EQUIPOS DE APLICACIÓN



SALUD PÚBLICA

FARMAGRO S/A

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Pulverizador Dorsal Motorizado



Código: 60800

- 1 Motor de 2 tiempos, potente y económico:** Alta eficiencia con bajo consumo de combustible. Incorpora bomba de combustible y carburador Walbro.
- 2 Tanque de combustible integrado en el motor:** Seguridad en el suministro, evitando derrames y aumentando la vida útil de las mangueras de combustible.
- 3 Bomba de pistón de doble efecto con regulador de presión:** Mayor durabilidad y resistencia química, aumentando su vida útil. Permite regular la presión de trabajo, con traba de seguridad, según la necesidad de pulverización.
- 4 Arranque fácil:** Sistema de arranque eficiente y práctico que reduce los esfuerzos durante el arranque del motor.
- 5 Control unificado del acelerador y botón de Encendido / Apagado:** Intuitivo y de fácil acceso. El botón viene con capa protectora que evita la exposición a la humedad.
- 6 Lanza con triple salida:** mayor área de cobertura, mayor eficiencia y versatilidad de aplicación. Las boquillas en forma de abanico vienen con un filtro y un anillo de sellado a prueba de escapes. Válvula de descarga en material metálico y estriado, que proporciona mayor durabilidad y mejor agarre para la mano.
- 7 3 niveles de filtraje del producto a pulverizar:** Sistema de filtraje eficiente ubicado en la boquilla del tanque químico, en la válvula de descarga y en las boquillas.
- 8 Chasis de base ancha:** más estabilidad al llenar los tanques de combustible y químicos.
- 9 Sistema de drenaje del tanque químico:** Conveniencia en el agotamiento de líquidos y limpieza interna.
- 10 Sistema antivibración:** sistema de amortiguación eficiente que minimiza la transferencia de vibraciones del motor al cuerpo del operador.
- 11 Correas y respaldo acolchados:** De diseño ergonómico, garantizan comodidad durante largas horas de trabajo.

Aplicaciones

Ideal para el cuidado y protección de plantaciones utilizando fertilizantes líquidos, fertilizantes foliares y productos orgánicos en horticultura, fruticultura, huertos, jardinería, floricultura, pastos, ganadería y control de plagas.

Especificaciones técnicas

Peso vacío	10,2 kg
Peso total (formulación / combustible)	36,2 kg
Desplazamiento	22,6 cc (cm.)
Rotación (rpm)	de 2600 a 3000 (mínimo) - 7000 (máximo)
Potencia máxima a	0,84 HP (0,63 kW)
Tanque químico / líquido (capacidad)	25 L
Depósito de combustible (capacidad)	0,45 L
Filtro de suministro (dimensión)	30 mesh
Caudal de líquido (máximo) ^e	3,6 L / min. (descarga con 3 puntas)
Dimensiones de la máquina ^f	440 x 415 x 635 mm (17,3 x 16,3 x 25,0 pulg.)
Dimensiones de la caja	460 x 435 x 660 mm (18,1 x 17,1 x 26,0 pulg.)

^e Valores medios obtenidos en condiciones de alta rotación (~ 6.000 rpm), presión de 20 bar, temperatura ambiente entre 25 y 30 °C, humedad relativa mínima del 50% y ambiente cerrado; dichos valores pueden variar según la presión de la bomba, la velocidad del motor, la altitud, el producto utilizado, la forma de aplicación y las condiciones meteorológicas en el lugar de aplicación. | ^f Las dimensiones no consideran la descarga del equipo.



Síguenos en
www.farmagro.com.pe
 Central: (051-1) 614-1500

Promotor Línea Guarany
 Misael Casusol Ramirez
 Cel: 990 692 039

